



## FLUOBAT SE - TEV

**FLUOBAT SE - TEV**, des luminaires pour source centralisée simples et discrets, dédiés aux établissements ou immeubles de grande hauteur (IGH) où les **parties communes** sont nombreuses ou étendues...

**FLUOBAT SE**, des spots encastrés s'intégrant parfaitement aux luminaires d'éclairage normal.

**FLUOBAT TEV**, luminaires propices aux établissements où le nombre de points lumineux est élevé.

### → FLUOBAT TEV, tôle & verre esthétique et sécurité ...



– Une forme simple et discrète possible grâce à de nouveaux matériaux.



– La sécurité des installateurs renforcée grâce à un verre trempé haute résistance et à des bords polis pour éviter tous risques de coupures accidentelles lors des manipulations.



– Un modèle spécifique noir dédié aux salles de spectacles et de conférences.

### → FLUOBAT SE, spots encastrés la discrétion assurée...



– Semblables aux modèles standards de l'éclairage normal.



– Personnalisables à la couleur souhaitée pour encore plus d'harmonisation (gamme RAL).



– Unique sur le marché !  
la version 48Vdc pour les installations < 8 000 m<sup>2</sup>.

### → Au-delà du produit, AEES vous offre :



#### Des réponses 24h / 24 :

Le site [www.eclairage-securite.com](http://www.eclairage-securite.com) répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Vous pourrez calculer votre installation, choisir les produits selon vos besoins, et même lancer des devis.



#### Des produits disponibles :

Plus de 100.000 € de stock. Les commandes passées avant 11h sont expédiées le jour même, dans la limite du disponible. Livraisons 24h sur demande... Vous trouverez toujours une solution chez nous.



#### Des personnes à votre écoute :

Votre correspondant commercial et l'équipe support sont à votre disposition pour les questions pratiques comme pour les points techniques.

Commande, livraison, réglementation, normes, produits...



#### Une assistance à l'installation et la mise en service :

Besoin d'un conseil pour la pose ? Vous cherchez un accessoire pour un cas difficile ? Comment raccorder la télécommande ou tester l'installation ? Nos techniciens vous assistent dans vos projets.

# FLUOBAT SE - TEV



## → La gamme FLUOBAT SE - TEV

Code	Désignation	Éclairage type	IP	Flux assigné P / NP lm	IK	Lampe	Tension Volts	Conso. W/VA
<b>FLUOBAT SE - Spots encastrés (Livré sans lampe E27 : Fluorescente 8 000 heures)</b>								
6 000 647	FLUOBAT SE 195 NF (blanc)	Ambiance	20	330 / 300	00	11 W	230 Vac	11 W / 18 VA
6 000 648	FLUOBAT SE 195 NF RAL*		20	330 / 300	00	11 W		11 W / 18 VA
6 000 649	FLUOBAT SE 260 NF (blanc)		20	450 / 400	00	11 W		11 W / 18 VA
			20	950 / 600	00	23 W		23 W / 36 VA
6 000 650	FLUOBAT SE 260 NF RAL*		20	450 / 400	00	11 W		11 W / 18 VA
			20	950 / 600	00	23 W		23 W / 36 VA
<b>FLUOBAT SE - Spot encastré (Livré avec lampe 2G7 : Fluorescente 8 000 heures)</b>								
6 004 392	FLUOBAT SE 260 48 NF (blanc)	Ambiance	20	400 / 370	00	9 W	54 Vdc	10 W
6 004 533	HALOPRO 150 NF (blanc)		21	1400/1650	08	150 W		150 W

Code	Désignation	Éclairage type	IP	Flux assigné P / NP lm	IK	Lampe	Tension Volts	Conso. W/VA
<b>FLUOBAT TEV - Tôle &amp; verre (Livré sans lampe E27 : Fluorescente 8 000 heures - Incandescence 1 000 heures)</b>								
6 000 270	FLUOBAT TEV 960 NF (blanc)	Evacuation	40	45 / 45	05	Inc. 25 W	48 Vdc	25 W
			40	45 / 45	05	Inc. 40 W	110 Vdc	40 W
			40	80 / 80	05	5 W	220 Vdc	5 W / 9 VA
			40	80 / 80	05	5 W	230 Vac	5 W / 9 VA
		Ambiance	40	300 / 300	05	14 W	230 Vac	14 W / 24 VA
6 000 729	FLUOBAT TEV 960 NF NOIR	Evacuation	40	45 / 45	05	Inc. 40 W	48 Vdc	40 W
			40	80 / 80	05	5 W	220 Vdc	5 W / 9 VA
			40	80 / 80	05	5 W	230 Vac	5 W / 9 VA
			40	80 / 80	05	5 W	230 Vac	5 W / 9 VA

\*RAL : sur consultation (délai 7 semaines) - P : permanent - NP : non permanent

## → Les accessoires FLUOBAT SE - TEV

Code	Désignation	
6 011 444	ETIQUETTE PICTO FLECHE HD	lot 10
6 011 445	ETIQUETTE PICTO FLECHE HG	lot 10
6 011 446	ETIQUETTE PICTO FLECHE VB	lot 10
6 011 447	ETIQUETTE SORTIE	lot 10

Code	Désignation
6 001 448	ETIQUETTE SORTIE DE SECOURS
6 001 449	ETIQUETTE FLECHE
6 001 818	GRILLE IK10 TFB/KLB/PC/TEV

## → Les normes

Certifiés conformes selon les normes :  
 – NF EN 60598-1 / NF EN 60598-2-22  
 – Luminaire LSC : UTE C 71802  
 Signalétique selon NFX 08-003 et ISO 3864

Conforme à la CEM n° 2004/108/CE -  
 NF EN 61547 / NF EN 61000-3-2 /  
 NF EN 55015  
 Conforme à la DBT n° 2006/95/CE -  
 NF EN 60598-2-22

**Certifié par LCIE :**  
 NF AEAS Performance SATI sur les normes françaises  
 et Européennes des luminaires de sécurité

## → Les caractéristiques

Tenue au fil incandescent 960 °C  
**FLUOBAT SE** - Spots encastrés : (classe I)  
 Ø 195 x H 130 mm (Ø de perçage 155 mm) - < 710 g  
 Ø 260 x H 120 mm (Ø de perçage 220 mm) - < 950 g

**FLUOBAT TEV** - Tôle et verre : (classe I)  
 L 256 x l 110 x P 87 mm - < 800 g



**Des solutions d'experts dans vos projets**  
[www.eclairage-securite.com](http://www.eclairage-securite.com)

259 allée Jacques Monod – 69792 Saint Priest Cedex – France  
 Tél : (33) 04 72 47 63 77 – Fax : (33) 04 78 40 13 94 – E-mail : aees@aees.fr

