

# FLUOBAT TFB/KLB



## FLUOBAT TFB/KLB

FLUOBAT TFB / KLB, sont des luminaires d'évacuation et d'ambiance pour Source centralisée (LSC) très compétitifs.

Simple et pratiques, ils sont dédiés aux établissements où les parties communes sont nombreuses et étendues et où le nombre de points lumineux est élevé.

**FLUOBAT TFB / KLB... c'est la simplicité à moindre coût.**

### → Pour les exploitants, un luminaire très compétitif...



– Des **coûts faibles** d'installation, d'exploitation et de maintenance.



– De **nombreux accessoires** adaptés à toutes les configurations de pose et d'environnement.

### → Pour les installateurs, une pose optimisée avec socle universel...



– **Efficace**, avec son indice de protection **IP65** et son indice aux chocs directs **IK08** en standard.



– Un **système de pose efficace**, avec sa verrière déclinable.

### → Au-delà du produit, AEES vous offre :



#### Des réponses 24h/24 :

Le site [www.eclairage-securite.com](http://www.eclairage-securite.com) répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Vous pourrez calculer votre installation, choisir les produits, et lancer des devis.



#### Des produits disponibles :

Plus de 100.000 € de stock. Les commandes passées avant 11h sont expédiées le jour même, dans la limite du disponible. Livraisons 24h sur demande... Vous trouverez toujours une solution chez nous.



#### Des personnes à votre écoute :

Votre correspondant commercial et l'équipe support sont à votre disposition pour les questions pratiques comme pour les points techniques.

Commande, livraison, réglementation, normes, produits...



#### Une assistance à l'installation et la mise en service :

Besoin d'un conseil pour la pose? Vous cherchez un accessoire pour un cas difficile? Comment raccorder la télécommande ou tester l'installation? Nos techniciens vous assistent dans vos projets.

# FLUOBAT TFB/KLB



## → Gamme

Code	Désignation	Éclairage type	IP*	Flux assigné P/NP (lm)	IK	Lampe	Tension Volts	Conso. W/VA
6 001 578	FLUOBAT TFB 4 48 NF	Evacuation	42	90 / 90	08	4W	48Vdc	5,9W
6 001 580	FLUOBAT TFB 4 220 / 230 NF		42	90 / 90	08	4W	220Vdc	4,6W
			42	90 / 90	08	4W	230Vac	5,3W / 9VA
6 001 581	FLUOBAT KLB 7 48 NF	Ambiance	42	300 / 260	08	7W	48Vdc	8,4W
6 001 582	FLUOBAT KLB 7 220 / 230 NF		42	260 / 260	08	7W	220Vdc	6,5W
			42	320 / 240	08	7W	230Vac	7,8W / 13,6VA
6 001 583	FLUOBAT KLB 11 48 NF		42	540 / 540	08	11W	48Vdc	13,3W
6 001 584	FLUOBAT KLB 11 110 NF		42	650 / 620	08	11W	110Vdc	14,8W
6 001 585	FLUOBAT KLB 11 220 / 230 NF		42	510 / 510	08	11W	220Vdc	11,4W
		42	640 / 640	08	11W	230Vac	13,2W / 21,8VA	

\* IP65 avec l'option 6001574 KIT IP65

## → Accessoires

Code	Désignation
6 001 496	KIT DRAPEAU
6 001 699	KIT MURAL
6 002 114	KIT ENCASTREMENT
6 001 574	KIT ETANCHE IP65
6 001 818	GRILLE IK10
6 002 474	KIT ANTI-VANDALE (sachet de 50 vis + outil)
6 001 573	KIT ECL. TRANCHE / ETIQUETTE

Code	Désignation
6 011 444	ETIQUETTE PICTO « FLECHE DROITE » lot 10
6 011 445	ETIQUETTE PICTO « FLECHE GAUCHE » lot 10
6 011 446	ETIQUETTE PICTO « FLECHE BAS » lot 10
6 011 447	ETIQUETTE SORTIE lot 10
6 011 448	ETIQUETTE SORTIE DE SECOURS lot 10
6 011 449	ETIQUETTE FLECHE lot 10

## → Normes

Conforme à la directive CEM n°2004/108/CE

- NF EN 61547
- NF EN 61000-3-2
- NF EN 55015

Conforme à la directive DBT n°2006/95/CE

- NF EN 60598-2-22

Étiquettes et plaques pictogrammes conformes NFX 08-003 et ISO 3864

Certifié par LCIE pour la marque NF AEAS.

## → Caractéristiques

Tenue au fil incandescent 850°C

Classe II – IP42 (luminaire installé au mur ou sur plafond plein) – IP65 avec kit étanche – IK08

Caisson ABS/PC et verrière PC – Passe fil intégré

Douille G5 ou 2G7 en fonction du modèle

Dimensions : L311 x I125 x P75mm (en saillie)

Poids : 320g à 425g (selon modèle)

